



Serie 500

GH 1835



TOTAL SUPPORT
HINO



ASISTENCIA
24/7



REPUESTOS
ORIGINALES



5
AÑOS DE
GARANTÍA
O 100.000 KM



ECO DRIVE



HINO
CONNECT



MADE IN JAPAN

MOTOR

| | |
|-----------------------|--------------------|
| Tipo: | HINO A09C-UR |
| Cilindrada: | 8.866 c.c |
| Potencia: | 350 HP / 2.500 RPM |
| Torque: | 803 NM / 1.800 RPM |
| Sistema de Emisiones: | Euro 5 |
| Alternador: | 24 V / 60 A |
| Batería: | 2 X 24 V / 65 A |

SEGURIDAD

| |
|---|
| Cabina certificada ECE R-29 |
| Barras de refuerzo en puertas laterales |
| Cinturones de seguridad de 3 puntas |
| Columna de dirección colapsa sable |
| Volante deformable |
| ABS |
| Airbag conductor |

DIMENSIONES CHASIS

| | |
|-----------------------|-----------|
| Distancia entre ejes: | 5.430 m.m |
| Largo total: | 9.385 m.m |
| Ancho total: | 2.490 m.m |
| Alto cabina: | 3.340 m.m |
| Largo chasis: | 7.085 m.m |
| Voladizo delantero: | 1.380 m.m |
| Voladizo trasero: | 2.575 m.m |

TRANSMISIÓN

| | |
|---------------------------|---|
| Caja de cambios: | HINO M009 |
| Embrague: | Disco seco auto ajustable 430 m.m. |
| Relación de marchas: | 1° 10.178 / 2° 6.986 / 3° 5.056 4° 3.636 / 5° 2.633 / 6° 1.921 7° 1.392 / 8° 1.000 / 9° 0.724 Rev. 9.874 |
| Reducción de eje trasero: | 4.875:1 |

EQUIPAMIENTO

| | |
|---|-----------------|
| Cabina: | Simple abatible |
| Personas en cabina: | 3 |
| Neumáticos: | 11R22.5 |
| Estanque de combustible: | 390 Lts. |
| Litera | |
| Radio AM-FM/CD-MP3/AUX/BT | |
| Alzavidrios eléctricos | |
| Cierre centralizado | |
| Aire acondicionado | |
| Asiento con suspensión neumática | |
| Computador a bordo. | |
| Volante regulable en altura y profundidad | |
| Hino connect | |
| Easy start | |

PESO CHASIS

| | |
|-----------------------------|------------|
| Eje delantero: | 4.000 K.g |
| Eje trasero: | 2.000K.g |
| Total: | 6.000 K.g |
| Peso admisible | |
| Peso bruto vehicular (PBV): | 18.000 Kg. |
| Capacidad eje delantero: | 6.300 Kg. |
| Capacidad eje trasero: | 11.500 K.g |
| Capacidad carga total: | 12.000 K.g |

PERFORMANCE

| | |
|---------------------------------|-----------|
| Velocidad máxima: | 117 Km/Hr |
| Pendiente superable con 18 Ton: | 60% |
| Radio de giro: | 9,2 mts. |

FRENOS

| | |
|----------------------|---|
| Servicio: | Tambor delantero y trasero autoajustables de accionamiento neumático con secador de aire y sistema antibloqueo ABS. |
| Estacionamiento: | Neumático de accionamiento en el eje trasero. |
| De motor: | Comando electroneumático a los gases de escape |
| Hino Engine retarder | |

SUSPENSIÓN

| | |
|-----------------------|--|
| Suspensión Delantera: | Ballestas semi elípticas, con amortiguadores telescópicos. |
| Suspensión trasera: | Suspensión neumática con amortiguadores de doble efecto. |

EJES

| | |
|----------------|---|
| Eje delantero: | MF78IL rígido tipo Elliot |
| Eje Trasero: | SH18 flotante de reducción simple y engranaje hipoidal. |

