



**HINO**  
GRUPO TOYOTA

*Serie 300*

**XZU 617 DC**



**TOTAL SUPPORT**  
**HINO**



ASISTENCIA  
24/7



REPUESTOS  
ORIGINALES



5  
AÑOS DE  
GARANTÍA  
5.100.000 KM



ECO DRIVE



HINO  
CONNECT



MADE IN JAPAN

\*FOTO REFERENCIAL

## MOTOR

Marca / Modelo	HINO N04C-WM
Tipo	4 Cilindros en línea turbo diesel
Inyección	Inyección directa Common Rail con compensador de altura
Sistema emisiones	EURO 5
Potencia	165 HP / 2.500 RPM
Torque	464 NM / 1.400-2.500 RPM
Cilindrada	4.009 c.c.
Alternador	24V, 80 Amp
Batería	12V x2 / 60 Ah

## SEGURIDAD

Airbag conductor y acompañante
Cabina certificada ECE R-29
Barra de refuerzo puertas laterales
Cinturones de seguridad de 3 puntas
Volante deformable
Alarma de retroceso
ABS + EBD

## DIMENSIONES CHASIS

Distancia entre Ejes	3.430 mm
Largo Total	6.120 mm
Ancho Total	1.995 mm
Alto cabina	2.200 mm
Largo Chasis	3.435 mm
Voladizo delantero	1.115 mm
Voladizo trasero	1.575 mm

## TRANSMISIÓN

Caja de cambios	RE61
Embrague	Disco seco 325 mm autoajustable
Marchas	6+R, con overdrive
Relación de Marchas	1° 6.370 / 2° 3.870 / 3° 1.913 / 4° 1.461 / 5° 1.000 / 6° 0.703 / R 5.926
Reducción eje trasero	4.100:1
Habilitación para PTO	Sí



## PESO CHASIS

<b>Sin carrocería</b>	
Eje delantero	1.690 KG
Eje trasero	890 KG
Total	2.580 KG
<b>Peso Admisible</b>	
Peso Bruto Vehicular (PBV)	5.500 KG
Capacidad eje delantero	2.300 KG
Capacidad eje trasero	4.360 KG
Capacidad de carga total	2.920 KG

## EQUIPAMIENTO

Cabina	Simple abatible
Personas en cabina	7
Llantas	16"
Neumáticos delanteros	205/75R16
Neumáticos traseros	205/75R16
Dirección	Asistida Hidráulicamente
Estanque combustible	100 Lt.
Neblineros LED	
Tacómetro	
Computador a bordo	
Volante regulable en altura y profundidad	
Alzavidrios eléctricos	
Cierre centralizado	
Aire acondicionado	
Radio AM/FM - AUX / USB / BT	
Easy Start	Asistente de subida

## EJES

<b>Tipo</b>	
Eje delantero	Elliot invertido Sección tipo "I"
Eje trasero	Eje motriz flotante de reducción simple con engranaje hipoidal

## PERFORMANCE

Velocidad máxima	151 Km/hr
Pendiente superable con 5.5	60%
Radio de giro	6.5 mts

## SUSPENSIÓN

Suspensión Delantera	Paquete de resortes semielípticos con amortiguadores hidráulicos telescópicos y barra estabilizadora
Suspensión Trasera	Paquete de resortes semielípticos con amortiguadores de doble efecto y barra estabilizadora

## FRENOS

Servicio	Frenos de disco delantero y tambor trasero de accionamiento hidráulico y sistema antibloqueo ABS
Estacionamiento	De accionamiento en cardán
De Motor	Comando electroneumático a los gases de escape

## CURVA DE POTENCIA Y TORQUE

