



HINO
GRUPO TOYOTA

Serie 500

GH 1826



TOTAL SUPPORT
HINO



ASISTENCIA
24/7



REPUESTOS
ORIGINALES



5
AÑOS DE
GARANTÍA
5.000.000 KM



ECO DRIVE



HINO
CONNECT



MADE IN JAPAN

*FOTO REFERENCIAL

MOTOR

| | |
|-----------------------|-----------------------------|
| Tipo: | HINO J08E-WB |
| Cilindrada: | 7.684 |
| Potencia*: | 282 HP (261 CV) / 2.500 RPM |
| Torque: | 803 NM / 1.500 RPM |
| Sistema de Emisiones: | Euro 5 |
| Alternador: | 24 V / 60 A |
| Batería: | 2 X 24 V / 65 A |

(* Se adopta como conversión para Cv-Din a Hp- Sae, el siguiente factor 1Cv = 1,08 Hp, Según convención establecida en Oficio Circular N° 77 de fecha 01-08-2000 del M.T.T

SEGURIDAD

| |
|---|
| Cabina certificada ECE R-29 |
| Barras de refuerzo en puertas laterales |
| Cinturones de seguridad de 3 puntas |
| Columna de dirección colapsa sable |
| Volante deformable |
| ABS |

DIMENSIONES CHASIS

| | |
|-----------------------|----------|
| Distancia entre ejes: | 5.530 mm |
| Largo total: | 9.385 mm |
| Ancho total: | 2.490 mm |
| Alto cabina: | 2.760 mm |
| Largo chasis: | 7.275 mm |
| Voladizo delantero: | 1.280 mm |
| Voladizo trasero: | 2.575 mm |

PESO CHASIS

| | |
|-----------------------------|-----------|
| Eje delantero: | 3.000 Kg |
| Eje trasero: | 2.000Kg |
| Total: | 5.000 Kg |
| Peso admisible | |
| Peso bruto vehicular (PBV): | 18.000 Kg |
| Capacidad eje delantero: | 6.300 Kg |
| Capacidad eje trasero: | 11.500 Kg |
| Capacidad carga total: | 13.000 Kg |

TRANSMISIÓN

| | |
|---------------------------|--|
| Caja de cambios: | EATON ES 11109 |
| Embrague: | Disco seco auto ajustable 380 mm |
| Relación de marchas: | 1° 12.673 / 2° 8.806 / 3° 6.550 4° 4.768 / 5° 3.548 / 6° 2.481 7° 1.845 / 8° 1.343 / 9° 1.000 Rev. 13.210 |
| Reducción de eje trasero: | 4.625:1 |



EJES

| | |
|----------------|---|
| Tipo | |
| Eje delantero: | MF78IL rígido tipo Elliot |
| Eje Trasero: | SH17 flotante de reducción simple y engranaje hipoidal. |

PERFORMANCE

| | |
|---------------------------------|-----------|
| Velocidad máxima: | 111 Km/Hr |
| Pendiente superable con 18 Ton: | 54% |
| Radio de giro: | 10,1 mts. |

EQUIPAMIENTO

| | |
|---|---------------------|
| Cabina: | Simple abatible |
| Personas en cabina: | 3 |
| Neumáticos: | 11R22.5 |
| Estanque de combustible: | 390 Lts. |
| Litro | |
| Radio | AM-FM/CD-MP3/AUX/BT |
| Alzavidrios eléctricos | |
| Cierre centralizado | |
| Aire acondicionado | |
| Asiento con suspensión neumática | |
| Computador a bordo. | |
| Volante regulable en altura y profundidad | |

SUSPENSIÓN

| | |
|-----------------------|---|
| Suspensión Delantera: | Ballestas semi elípticas, con amortiguadores telescópicos. |
| Suspensión trasera: | Ballestas principales y auxiliares de hojas semi elípticas. |

FRENOS

| | |
|------------------|---|
| Servicio: | Tambor delantero y trasero autoajustables de accionamiento neumático con secador de aire y sistema antibloqueo ABS. |
| Estacionamiento: | Tipo Maxi brake |
| De motor: | Comando electroneumático a los gases de escape |

CURVA DE POTENCIA Y TORQUE

